



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

MOTORES VILLA



Modelo	GVS13000M	GVS15000M	GVS18000M
Potencia nominal	13 kVA (cos Ø=1)	15 kVA (cos Ø=1)	18 kVA (cos Ø=1)
Tensión C.A.	220V	220V	220V
N° de fases	1	1	1
Frecuencia	50HZ	50HZ	50HZ
Velocidad del motor	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Grado de protección del motor	IP 23	IP 23	IP 23
Peso	120 kg	145 kg	145 kg
Potencia máxima	14,3 kVA	16,5 kVA	19,8 kVA
Corriente máxima	65 A	75 A	90 A
Corriente nominal	59 A	68 A	82 A
Capacidad del tanque	25 L	25 L	25 L

Ensamblado en Argentina

*Con AVR (Regulación de tensión automática) y
Protección diferencial y termomagnética

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE EN POTENCIA

Av. San Martín 1683, 9 de Julio, Bs. As.
Tel.: +54 (2317) 423649/422645/423716



@villamotor
Villa Motor Company



@villamotorcompany1734
www.villa.com.ar