



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

MOTORES VILLA



| Modelo | GVS13000T | GVS16000T | GVS20000T | GVS25000T |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                               |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Potencia nominal*             | 13 kVA   | 16 kVA   | 20 kVA   | 25 kVA   |
| Tensión C.A.                  | 380V     | 380V     | 380V     | 380V     |
| N° de fases                   | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Frecuencia                    | 50HZ     | 50HZ     | 50HZ     | 50HZ     |
| Velocidad del motor           | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Grado de protección del motor | IP 23    | IP 23    | IP 23    | IP 23    |
| Peso                          | 145 kg   | 145 kg   | 175 kg   | 175 kg   |
| Potencia máxima               | 14,3 kVA | 17,6 kVA | 22 kVA   | 27,5 kVA |
| Corriente máxima              | 22 A     | 27 A     | 33 A     | 42 A     |
| Corriente nominal             | 20 A     | 24 A     | 30 A     | 38 A     |
| Capacidad del tanque          | 25 L     | 25 L     | 25 L     | 25 L     |

\*(cos Ø=1)

Ensamblado en Argentina

Con AVR (Regulación de tensión automática) y  
Protección diferencial y termomagnética

## UNA EXPERIENCIA DIFERENTE EN POTENCIA

Av. San Martin 1683, 9 de Julio, Bs. As.  
Tel.: +54 (2317) 423649/422645/423716



@villamotor  
Villa Motor Company



@villamotorcompany1734  
www.villa.com.ar